

Modelo: EASY-C500 I

Características Técnicas

Referencia	Producción lavado cestas/hora	Carga cestas	Potencia eléctrica (kW)	Medidas (mm)	Voltaje (V)
19033975	90	Izquierda	37,40	1430 x 800 x 1560	230V-60Hz



Características generales

Fabricación de estructura compacta totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Dimensiones de las cestas: 500 x 500 mm.

Modelos con entrada de cestas por la derecha (-D) y por la izquierda (-I).

Producción de lavado: 1600 platos/hora. (90 cestas/hora).

Termostatos regulables, ajustados a 65°C para el lavado y 85°C para el aclarado, con indicadores analógicos para el control de la temperatura.

Incorpora termostato de seguridad.

Potencia de la resistencia de la cuba de lavado: 9kW.



Potencia del calderín de aclarado: 27kW.

Potencia de las bombas de lavado: 2 x 0,6kW.

Capacidad de la cuba de lavado: 50 litros.

Presión necesaria de la red: 2-4 kg/cm².

Tensión (V): 230V 3+N+T.



Dimensiones Embalaje

Profundidad: 1430 MM

Largo: 800 MM

Altura: 1560 MM

Peso bruto: 305 KG

